



BALI

48

Luminaire de balisage mural à LED

Waymark LED luminaire
with movement detector

CE
LED
CL2
IK08
IP40
230 V - 50 Hz
RoHS



Description et application

Description & application

Luminaire sans encastrement pour pose en applique destiné au balisage des espaces intérieurs

- Facilité de pose, pas de trous d'encastrement, Classe II
- Réglages multifonctions (allumage permanent ou automatique)
- Longue durée de vie
- Très faible consommation (12 LEDs, puissance totale du système 3,4 W)
- Deux couleurs de LEDs, Blanc et Bleu

Luminaire to be installed on a wall to waymark indoor areas

- Easy to install, class II
- Multi-applications set-up (continuous lighting or automatic)
- Long life span
- Very low energy consuming (12 LEDs, total energy used by the system 3,4 W)
- 2 LEDs colors, white and blue

Matériaux et finitions

Materials and finishing

Corps et socle en polycarbonate blanc, diffuseur translucide.

White polycarbonate body and base, clear diffuser.

Installation et raccordement

Installation and connection

Pose en applique à l'aide de deux vis fournies, l'alimentation est à faire sur sortie de câble normalisée pour cloisons sèches. Une fois la pose effectuée, les têtes de vis sont masquées par des bouchons fournis.

Wall-mounted with 2 screws, energy supply via a normalised cable. Once installed, the head of the screws are hidden.

Accessoires et particularités

Accessories and special features

Au dos de l'appareil, un inverseur à 3 positions permet à l'installateur de choisir le mode de fonctionnement : soit permanent, soit en allumage par capteur de luminosité ou en allumage par détection de luminosité et détection de présence.

At the back of the BALI, an inverter allows the intaller to choose its setup: either continuous, or via a light sensor, or via both a light sensor and a motion sensor.





**Gamme standard et principales
caractéristiques techniques et logistiques**
Standard range and main technical
and logistic characteristics

DESIGNATION	LOR	N° Photom.	Dim (mm)	Poids un. (Kg) Weight/unit	Unité pal Unit/Pal
BALI - BLANC / - WHITE		ns	200*80*24	0.20	50
BALI - BLEU / - BLUE		ns	200*80*24	0.20	50